



PROFESSIONAL SPRAYERS & FOAMERS

CATALOGO GENERALE

2026

MADE IN ITALY
SINCE 1983

Produzione italiana
Qualità costruttiva
Affidabilità per uso professionale



PRODUZIONE ITALIANA

Progettazione e
produzione interna



QUALITÀ COSTRUTTIVA

Materiali e componenti
selezionati



AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE

Soluzioni per
uso intensivo



LANZONI TECHCLEAN

Nebulizzatori e schiumogeni professionali



PROFESSIONAL SPRAYERS & FOAMERS

PRODUZIONE ITALIANA DAL 1983



OGNI SERBATOIO NASCE QUI

Esperienza, controllo e qualità italiana.

CHI SIAMO

Lanzoni Techclean progetta e realizza nebulizzatori e schiumogeni professionali per applicazioni di lavaggio, sanificazione e pulizia industriale. Il nostro obiettivo è chiaro: attrezzature robuste, pratiche da usare e supportate da ricambi e assistenza rapidi.

Produzione interna a Vezzano sul Crostolo (RE), nel cuore dell'Emilia manifatturiera.

1

PRODUZIONE ITALIANA

Controllo diretto della qualità e delle lavorazioni.

2

RICAMBI DISPONIBILI

Continuità operativa e supporto tecnico rapido.

3

MATERIALI SELEZIONATI

Acciaio al carbonio e inox AISI 304/316L.

4

PERSONALIZZAZIONI

Accessori, configurazioni e private label su richiesta.

LANZONI TECHCLEAN

Nebulizzatori e schiumogeni professionali - Made in Italy



INDICE GENERALE

Catalogo Generale 2026

NEBULIZZATORI PNEUMATICI

NBZ10	Acciaio al C verniciato	5
NBZ10X	Acciaio inox AISI 316L	7
NBZ25	Acciaio al C verniciato	9
NBZ25	Acciaio inox AISI 304	11
NBZ25X	Acciaio inox AISI 316L	11
NBZ25EPI	Acciaio al C plastificato internamente	13
NBZ50	Acciaio al C verniciato	15
NBZX50	Acciaio inox AISI 304	21
NBZX50X	Acciaio inox AISI 316L	21
NBZ50EPI	Acciaio al C plastificato internamente	17
NBZ100	Acciaio al C verniciato	19
NBZX100	Acciaio inox AISI 304	23
NBZX100W	Acciaio inox AISI 316L	23

SCHIUMOGENI PNEUMATICI

SCG10	Acciaio al C verniciato	25
SCG10X	Acciaio inox AISI 316L	27
SCG25	Acciaio al C verniciato	29
SCGX25	Acciaio inox AISI 304	31
SCG25X	Acciaio inox AISI 316L	31
SCG25EPI	Acciaio al C plastificato internamente	33
SCG50	Acciaio al C verniciato	35
SCGX50	Acciaio inox AISI 304	41
SCG50X	Acciaio inox AISI 316L	41
SCG50EPI	Acciaio al C plastificato internamente	37
SCG100	Acciaio al C verniciato	39
SCGX100	Acciaio inox AISI 304	43
SCGX100W	Acciaio inox AISI 316L	43

SCHIUMOGENI ELETTRICI

SCGX25HY	Acciaio inox AISI 304	45	SCGX50HY	Acciaio inox AISI 304	45
-----------------	-----------------------	-----------	-----------------	-----------------------	-----------

ATOMIZZATORI PNEUMATICI

NBZ10XF	Acciaio inox AISI 316L	47	NBZX25F	Acciaio inox AISI 304	49
----------------	------------------------	-----------	----------------	-----------------------	-----------

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 10 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ10

Nebulizzatore pneumatico 10 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.



10 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



**Acciaio al carbonio
verniciato**

ACCIAIO VERNICIATO



8.5 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale

Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.

Funzionamento pneumatico

Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.

Serbatoio verniciato robusto

Serbatoio in acciaio al Carbonio verniciato con indicatore automatico di livello per uso professionale.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-1 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.

Made in Italy e conformità PED

Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ10
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al Carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	10 L
Capacità massima liquido	9 L
Lunghezza lancia	600 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	8,5 kg
Peso lordo	9,5 kg
Dimensioni imballo	29 x 36 x H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-1 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ10 può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ10

Nebulizzatore pneumatico
professionale

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 10 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ10X

Nebulizzatore pneumatico 10 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.



10 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



AISI 316

ACCIAIO INOX



8.5 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale

Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.

Funzionamento pneumatico

Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.

Serbatoio robusto

Serbatoio in acciaio INOX con indicatore automatico di livello per uso professionale.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-1 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.

Made in Italy e conformità PED

Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ10X
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio INOX AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	10 L
Capacità massima liquido	9 L
Lunghezza lancia	600 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	8,5 kg
Peso lordo	9,5 kg
Dimensioni imballo	29 x 36 x H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-1 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ10X può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ10X

Nebulizzatore pneumatico
professionale

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 24 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ25

Nebulizzatore pneumatico 24 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.


24 L

CAPACITÀ SERBATOIO


8 bar

PRESSIONE MAX


10 m

LUNGHEZZA TUBO


Acciaio al carbonio verniciato

ACCIAIO VERNICIATO


11,3 kg

PESO NETTO


PED

2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale

Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.

Funzionamento pneumatico

Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.

Serbatoio verniciato robusto

Serbatoio in acciaio al Carbonio verniciato con indicatore automatico di livello per uso professionale.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.

Made in Italy e conformità PED

Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ25
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al Carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	11,3 kg
Peso lordo	12,3 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ25 può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ25

Nebulizzatore pneumatico
professionale

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico in acciaio inox

Nebulizzatore pneumatico 24 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZX25 / NBZ25X

Nebulizzatore pneumatico 24 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

 24 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 AISI 304 / 316L ACCIAIO INOX	 11,3 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.	Costruzione in acciaio inox Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 con indicatore automatico di livello per uso professionale duraturo..
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZX25	NBZ25X
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 litri	24 litri
Capacità massima liquido	19 litri	19 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	11,3 kg	11,3 kg
Peso lordo	12,3 kg	12,3 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo NBZX25 / NBZ25X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.



Ruote in nylon per uso alimentare

Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.



NBZX25
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche



NBZ25X
AISI 316L

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 24 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ25EPI

Nebulizzatore pneumatico 24 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

 24 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 Acciaio al carbonio verniciato PLASTIFICATO INTERNAMENTE	 11,3 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.	Plastificazione interna Isola il detergente dall'acciaio, aiuta a prevenire contaminazioni da ruggine e prolunga la durata del serbatoio.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.	Made in Italy e conformità PED Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ25EPI
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato con plastificazione interna
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	11,3 kg
Peso lordo	12,3 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ25EPI può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ25EPI

Nebulizzatore pneumatico
professionale

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 50 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ50

Nebulizzatore pneumatico 50 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

 50 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 Acciaio al carbonio verniciato ACCIAIO VERNICIATO	 21,5 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.	Serbatoio verniciato robusto Serbatoio in acciaio al Carbonio verniciato con indicatore automatico di livello per uso professionale.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.	Made in Italy e conformità PED Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ50
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al Carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 L
Capacità massima liquido	38 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	21,5 kg
Peso lordo	23,1 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ50 può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ50

Nebulizzatore pneumatico
professionale

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 50 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ50EPI

Nebulizzatore pneumatico 50 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

 50 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 Acciaio al carbonio verniciato PLASTIFICATO INTERNAMENTE	 21,5 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.	Plastificazione interna Isola il detergente dall'acciaio, aiuta a prevenire contaminazioni da ruggine e prolunga la durata del serbatoio.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.	Made in Italy e conformità PED Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ50EPI
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato con plastificazione interna
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 L
Capacità massima liquido	38 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	21,5 kg
Peso lordo	23,1 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ50EPI può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ50EPI

Nebulizzatore pneumatico
professionale

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 100 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ100

Nebulizzatore pneumatico 100 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.



100 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



Acciaio al carbonio verniciato

ACCIAIO VERNICIATO



29,5 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale

Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.

Funzionamento pneumatico

Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.

Serbatoio verniciato robusto

Serbatoio in acciaio al Carbonio verniciato con indicatore automatico di livello per uso professionale.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.

Made in Italy e conformità PED

Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ100
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al Carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	100 L
Capacità massima liquido	76 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	29,5 kg
Peso lordo	33,5 kg
Dimensioni imballo	51 × 57 × H110 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ100 può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ100

Nebulizzatore pneumatico
professionale

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico in acciaio inox

Nebulizzatore pneumatico 50 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZX50 / NBZ50X

Nebulizzatore pneumatico 50 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

 50 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 AISI 304 / 316L ACCIAIO INOX	 17,5 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.	Costruzione in acciaio inox Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 con indicatore automatico di livello per uso professionale duraturo..
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZX50	NBZ50X
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 litri	50 litri
Capacità massima liquido	38 litri	38 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	17,5 kg	17,5 kg
Peso lordo	19,1 kg	19,1 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo NBZX50 / NBZ50X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 Set di ugelli intercambiabili Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.	 Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.	 Ruote in nylon per uso alimentare Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.
--	--	--

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.



NBZX50
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche



NBZ50X
AISI 316L

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Nebulizzatore pneumatico in acciaio inox

Nebulizzatore pneumatico 100 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZX100 / NBZX100W

Nebulizzatore pneumatico 100 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

 100 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 AISI 304 ACCIAIO INOX	 29,5 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.	Serbatoio robusto Serbatoio in acciaio INOX con indicatore automatico di livello per uso professionale.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZX100	NBZX100W
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	100 litri	100 litri
Capacità massima liquido	75 litri	75 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	29,5 kg	29,5 kg
Peso lordo	33,5 kg	33,5 kg
Dimensioni imballo	51 × 57 × H110 cm	51 × 57 × H110 cm
Configurazione ruote	2 ruote	4 ruote

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo NBZX100 / NBZX100W può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



Set di ugelli intercambiabili

Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.



Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox

Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.



Ruote in nylon per uso alimentare

Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.



NBZX100
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche



NBZX100W
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 10 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG10

Schiumogeno verniciato da 10 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

 10 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 Acciaio al carbonio verniciato	 10,5 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.	
Progettato per applicazioni professionali di schiuma Funzionamento pneumatico e tubo da 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.	Costruzione in acciaio al carbonio verniciato Acciaio al carbonio verniciato per un utilizzo professionale duraturo.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-1 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG10
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	10 litri
Capacità massima liquido	9 litri
Lunghezza lancia	600 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	10,5 kg
Peso lordo	11,5 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-1 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCG10 può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



Testina Super Foam

Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.



Regolatore di pressione RGN

Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



SCG10

Acciaio al carbonio verniciato per un utilizzo professionale duraturo.
Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox

Schiumogeno 10 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG10X

Schiumogeno in acciaio inox da 10 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.



10 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



AISI 316L

ACCIAIO INOX



10,5 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.

Progettato per applicazioni professionali di schiuma

Funzionamento pneumatico e tubo da 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Costruzione in acciaio inox

Costruzione in acciaio inox AISI 316 per un utilizzo professionale duraturo.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-1 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG10X
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	10 litri
Capacità massima liquido	9 litri
Lunghezza lancia	600 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	10,5 kg
Peso lordo	11,5 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-1 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCG10X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



Testina Super Foam

Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.



Regolatore di pressione RGN

Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



SCG10X
AISI 316L

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 24 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG25

Schiumogeno 24 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

 24 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 Acciaio al carbonio verniciato	 13 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.	
Per applicazioni schiuma professionali Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.	Costruzione in acciaio verniciato Acciaio al carbonio verniciato per uso professionale duraturo.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG25
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	13 kg
Peso lordo	14 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCG25 può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



Testina Super Foam

Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.



Regolatore di pressione RGN

Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



SCG25

Acciaio al carbonio verniciato
Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox

Schiumogeno 24 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCGX25 / SCG25X

Schiumogeno in acciaio inox da 24 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.



24 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



AISI 304 / 316L

ACCIAIO INOX



13 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.

Per applicazioni schiuma professionali

Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Costruzione in acciaio inox

Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L per uso professionale duraturo.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCGX25	SCG25X
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 litri	24 litri
Capacità massima liquido	19 litri	19 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	13 kg	13 kg
Peso lordo	14 kg	14 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCGX25 / SCG25X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.	 Ruote in nylon per uso alimentare Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.	 Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.
--	---	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.  SCGX25 AISI 304 Scansiona per informazioni tecniche  SCG25X AISI 316L Scansiona per informazioni tecniche	PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia +39 0522 606311 lanzoni@lanzonline.com www.lanzonline.com P. IVA: IT00713670354
---	--

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 24 L per pulizia professionale, detailing e lavaggi industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG25EPI

Schiumogeno 24 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico per applicazioni di pulizia professionale. Riempire a circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: richiesto collegamento continuo alla rete aria compressa.

 24 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 Acciaio verniciato PLASTIFICATO INTERNO	 13 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico: basta sostituire la testina schiuma con l'ugello fornito.

Per applicazioni schiuma professionali

Funzionamento pneumatico e tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Plastificazione interna

Isola il detergente dall'acciaio, aiuta a prevenire contaminazioni da ruggine e prolunga la durata del serbatoio.

Produzione italiana e conformità PED

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG25EPI
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato con plastificazione interna
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	13 kg
Peso lordo	14 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

SCG25EPI può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



TSCG2 Testina Super Foam

Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.



Regolatore di pressione RGN

Consente la regolazione precisa della pressione in base all'applicazione.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



SCG25EPI

Plastificazione interna

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 50 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG50

Schiumogeno 50 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.



50 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



Acciaio al carbonio verniciato



22 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.

Per applicazioni schiuma professionali

Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Costruzione in acciaio verniciato

Acciaio al carbonio verniciato per uso professionale duraturo.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG50
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 L
Capacità massima liquido	38 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	22 kg
Peso lordo	23,6 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCG50 può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.	 Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.
--	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.  SCG50 Acciaio al carbonio verniciato Scansiona per informazioni tecniche	PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia +39 0522 606311 lanzoni@lanzonline.com P. IVA: IT00713670354
--	--

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 50 L per pulizia professionale, detailing e lavaggi industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG50EPI

Schiumogeno 50 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico per applicazioni di pulizia professionale. Riempire a circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: richiesto collegamento continuo alla rete aria compressa.



50 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



Acciaio verniciato

PLASTIFICATO INTERNO



22 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico: basta sostituire la testina schiuma con l'ugello fornito.

Per applicazioni schiuma professionali

Funzionamento pneumatico e tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Plastificazione interna

Isola il detergente dall'acciaio, aiuta a prevenire contaminazioni da ruggine e prolunga la durata del serbatoio.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Produzione italiana e conformità PED

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG50EPI
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato con plastificazione interna
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 L
Capacità massima liquido	38 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	22 kg
Peso lordo	23,6 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

SCG50EPI può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



TSCG2 Testina Super Foam

Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.



Regolatore di pressione RGN

Consente la regolazione precisa della pressione in base all'applicazione.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



SCG50EPI

Plastificazione interna

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 100 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG100

Schiumogeno 100 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

 100 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 Acciaio al carbonio verniciato	 30,5 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.	
Per applicazioni schiuma professionali Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.	Costruzione in acciaio verniciato Acciaio al carbonio verniciato per uso professionale duraturo.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG100
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	100 L
Capacità massima liquido	75 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	30,5 kg
Peso lordo	34,5 kg
Dimensioni imballo	51 × 57 × H110 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCG100 può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.



Testina Super Foam

Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.



Regolatore di pressione RGN

Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



SCG100

Acciaio al carbonio verniciato
Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox

Schiumogeno 50 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCGX50 / SCG50X

Schiumogeno in acciaio inox da 50 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.



50 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



AISI 304 / 316L

ACCIAIO INOX



18,5 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.

Per applicazioni schiuma professionali

Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Costruzione in acciaio inox

Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L per uso professionale duraturo.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCGX50	SCG50X
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 litri	50 litri
Capacità massima liquido	38 litri	38 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	18,5 kg	18,5 kg
Peso lordo	20,1 kg	20,1 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCGX50 / SCG50X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.	 Ruote in nylon per uso alimentare Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.	 Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.
--	---	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.



SCGX50
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche



SCG50X
AISI 316L

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox

Schiumogeno 100 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCGX100 / SCGX100W

Schiumogeno in acciaio inox da 100 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

 100 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 AISI 304 ACCIAIO INOX	 30,5 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.	
Per applicazioni schiuma professionali Funzionamento pneumatico e tubo da 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.	Costruzione in acciaio inox Realizzato in acciaio inox AISI 304 per un utilizzo professionale duraturo.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCGX100	SCGX100W
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	100 litri	100 litri
Capacità massima liquido	75 litri	75 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	30,5 kg	30,5 kg
Peso lordo	34,5 kg	34,5 kg
Dimensioni imballo	51 × 57 × H110 cm	51 × 57 × H110 cm
Configurazione ruote	2 ruote	4 ruote

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCGX100 / SCGX100W può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.	 Ruote in nylon per uso alimentare Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.	 Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.
--	---	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.



SCGX100
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche



SCGX100W
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Schiumogeni elettrici in acciaio inox

Schiumogeni elettrici 24 L e 50 L con compressore silenzioso integrato.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCGX25HY / SCGX50HY

Schiumogeni elettrici AISI 304 con compressore integrato

Grazie al compressore silenzioso integrato, lo schiumogeno funziona semplicemente collegandolo alla rete elettrica da 220 V. È la soluzione ideale per ristoranti, cucine professionali, laboratori alimentari e per tutti gli ambienti dove non è disponibile una rete di aria compressa.

 24 / 50 L CAPACITÀ SERBATOIO	 220 V – 50 Hz – 1 ph ALIMENTAZIONE	 10 m LUNGHEZZA TUBO
 AISI 304 ACCIAIO INOX	 45 / 50 kg PESO NETTO	 CE PED / MD / EMC

VANTAGGI PRINCIPALI

Silenzioso. Nessuna rete aria compressa richiesta.

Schiumogeno elettrico con compressore integrato per applicazione detergenti.

Ideale per ristoranti, cucine industriali, laboratori alimentari, macellerie, caseifici e in tutti gli ambienti privi di rete aria compressa.

Dotazione pronta all'uso
Con lancia inox 750 mm, tubo 10 m, testina schiuma e cavo elettrico 10 m.

Costruzione in acciaio inox

Realizzato in acciaio inox AISI 304 per un utilizzo professionale duraturo.

Serbatoio in pressione: PED 2014/68/UE. Macchina: Direttiva Macchine 2006/42/CE. Compatibilità Elettromagnetica (EMC): 2014/30/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCGX25HY	SCGX50HY
Codice HS	8424.30.90	8424.30.90
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Funzionamento	Elettrico	Elettrico
Alimentazione / protezione	220 V - 50 Hz - 1 ph / IP54	220 V - 50 Hz - 1 ph / IP54
Capacità serbatoio	24 litri	50 litri
Capacità massima liquido	20 litri	45 litri
Lunghezza lancia	750 mm inox	750 mm inox
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Rumorosità	59 dB(A)	59 dB(A)
Peso netto	45 kg	50 kg
Peso lordo	48 kg	55 kg
Dimensioni imballo	44 x 74 x H89 cm	44 x 74 x H106 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia inox 750 mm
- Testina schiuma
- Cavo elettrico 10 m

- Compressore silenziato integrato
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Carrello inox con copertura protettiva compressore

Accessori opzionali



Testina Super Foam

Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.

FUNZIONAMENTO

Collegare l'unità alla rete 220 V: il compressore silenziato integrato genera l'aria necessaria senza rete aria compressa.

SICUREZZA

Liquidi consentiti: detergenti. Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Serbatoio in pressione: PED 2014/68/UE. Macchina: Direttiva Macchine 2006/42/CE. Compatibilità Elettromagnetica (EMC): 2014/30/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.



SCGX25HY
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche



SCGX50HY
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonionline.com

www.lanzonionline.com

P. IVA: IT00713670354

Atomizzatore pneumatico professionale

Atomizzatore pneumatico 10 L per sanificazione professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Avicolo • Zootecnia • Ambienti civili



NBZ10XF

Atomizzatore pneumatico 10 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Atomizzatore pneumatico per trasformare il liquido sanitizzante in una nebbia fine e uniforme da 15-20 µm.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del sanitizzante con i componenti dell'atomizzatore prima dell'uso.



10 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



15-20 µm

NEBBIA FINE



AISI 316L

ACCIAIO INOX



8,5 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Atomizzazione fine

Nebbia fine da 15-20 µm per una distribuzione uniforme del prodotto sanitizzante.

Funzionamento pneumatico

Funzionamento ad aria compressa con pressione consigliata da 1 a 6 bar e massima di 8 bar.

Serbatoio resistente

Serbatoio da 10 L in acciaio inox AISI 316L con indicatore di livello.

Dotazione pronta all'uso

Con 2 ugelli atomizzatori orientabili, regolatore aria e valvole di regolazione e scarico.

Made in Italy e conformità PED

Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ10XF
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio INOX AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	10 L
Capacità massima liquido	9,5 L
Pressione consigliata	1-6 bar
Pressione max	8 bar
Consumo indicativo aria	160 L/min a 3 bar
Consumo sanificante	4,84 L/h a 3 bar
Dimensione nebbia fine	15-20 µm
Dimensioni prodotto	24 x 24 x H 80 cm
Peso netto	8,5 kg
Peso lordo	9,5 kg
Dimensioni imballo	29 x 36 x H 81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Serbatoio con indicatore di livello
- 2 ugelli atomizzatori orientabili
- Valvola di regolazione del sanificante
- Valvola per svuotamento / lavaggio

- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolatore di pressione dell'aria

CARATTERISTICHE DI ATOMIZZAZIONE

NBZ10XF genera una nebbia fine e controllata mediante due ugelli atomizzatori orientabili.

Due ugelli orientabili

Consentono di indirizzare la nebbia fine in modo uniforme nelle aree da trattare.

Regolazione controllata

La valvola del sanificante e il regolatore dell'aria permettono di controllare l'atomizzazione.

Richiede una linea di aria compressa o un compressore portatile.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio senza superare 9,5 L di liquido. Collegare alla linea di aria compressa, regolare la pressione tra 1 e 6 bar e non superare 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del sanificante con i componenti dell'atomizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ10XF

Atomizzatore pneumatico

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354

Atomizzatore pneumatico professionale

Atomizzatore pneumatico 24 L per sanificazione professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Avicolo • Zootecnia • Ambienti civili



NBZX25F

Atomizzatore pneumatico 24 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Atomizzatore pneumatico per trasformare il liquido sanificante in una nebbia fine e uniforme da 15-20 µm.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del sanificante con i componenti dell'atomizzatore prima dell'uso.

 24 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 15-20 µm NEBBIA FINE
 AISI 304 ACCIAIO INOX	 11 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Atomizzazione fine Nebbia fine da 15-20 µm per una distribuzione uniforme del prodotto sanificante.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa con pressione consigliata da 1 a 6 bar e massima di 8 bar.	Serbatoio resistente Serbatoio da 24 L in acciaio inox AISI 316L con indicatore di livello.
Dotazione pronta all'uso Con 2 ugelli atomizzatori orientabili, regolatore aria e valvole di regolazione e scarico.	Made in Italy e conformità PED Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZX25F
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio INOX AISI 304
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Pressione consigliata	1-6 bar
Pressione max	8 bar
Consumo indicativo aria	160 L/min a 3 bar
Consumo sanificante	4,84 L/h a 3 bar
Dimensione nebbia fine	15-20 µm
Dimensioni prodotto	29 x 36 x H 99 cm
Peso netto	11 kg
Peso lordo	12 kg
Dimensioni imballo	29 x 36 x H 100 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Serbatoio con indicatore di livello
- 2 ugelli atomizzatori orientabili
- Valvola di regolazione del sanificante
- Valvola per svuotamento / lavaggio

- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolatore di pressione dell'aria

CARATTERISTICHE DI ATOMIZZAZIONE

NBZX25F genera una nebbia fine e controllata mediante due ugelli atomizzatori orientabili.

Due ugelli orientabili

Consentono di indirizzare la nebbia fine in modo uniforme nelle aree da trattare.

Regolazione controllata

La valvola del sanificante e il regolatore dell'aria permettono di controllare l'atomizzazione.

Richiede una linea di aria compressa o un compressore portatile.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio senza superare 19 L di liquido. Collegare alla linea di aria compressa, regolare la pressione tra 1 e 6 bar e non superare 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del sanificante con i componenti dell'atomizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZX25F

Atomizzatore pneumatico

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354



PROFESSIONAL SPRAYERS & FOAMERS

Professional Cleaning Equipment – Made in Italy since 1983

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo, 10

42030 Vezzano sul Crostolo (RE) – Italy




+39 0522 606311



lanzoni@lanzonionline.com



www.lanzonionline.com



Made in Italy

Since 1983



Scan to visit our website
www.lanzonionline.com

LANZONI TECHCLEAN

Professional Cleaning Equipment

Made in Italy

