

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 24 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ25EPI

Nebulizzatore pneumatico 24 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

<p>24 L CAPACITÀ SERBATOIO</p>	<p>8 bar PRESSIONE MAX</p>	<p>10 m LUNGHEZZA TUBO</p>
<p>Acciaio al carbonio verniciato PLASTIFICATO INTERNAMENTE</p>	<p>11,3 kg PESO NETTO</p>	<p>PED 2014/68/EU</p>

VANTAGGI PRINCIPALI

<p>Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.</p>	
<p>Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.</p>	<p>Plastificazione interna Isola il detergente dall'acciaio, aiuta a prevenire contaminazioni da ruggine e prolunga la durata del serbatoio.</p>
<p>Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.</p>	<p>Made in Italy e conformità PED Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.</p>

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ25EPI
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato con plastificazione interna
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	11,3 kg
Peso lordo	12,3 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm


DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ25EPI può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.

 <p>Set di ugelli intercambiabili</p> <p>Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.</p>	 <p>Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox</p> <p>Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.</p>
--	--

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZ25EPI
Nebulizzatore pneumatico
professionale
Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354