

Nebulizzatore pneumatico professionale

Nebulizzatore pneumatico 50 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZ50

Nebulizzatore pneumatico 50 litri in acciaio verniciato - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

<p>50 L CAPACITÀ SERBATOIO</p>	<p>8 bar PRESSIONE MAX</p>	<p>10 m LUNGHEZZA TUBO</p>
<p>Acciaio al carbonio verniciato ACCIAIO VERNICIATO</p>	<p>21,5 kg PESO NETTO</p>	<p>PED 2014/68/EU</p>

VANTAGGI PRINCIPALI

<p>Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.</p>	
<p>Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.</p>	<p>Serbatoio verniciato robusto Serbatoio in acciaio al Carbonio verniciato con indicatore automatico di livello per uso professionale.</p>
<p>Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e tubo 10 m.</p>	<p>Made in Italy e conformità PED Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.</p>

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZ50
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al Carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 L
Capacità massima liquido	38 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	21,5 kg
Peso lordo	23,1 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm



DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

NBZ50 può essere configurato con ugelli intercambiabili per diverse applicazioni di nebulizzazione.

 <p>Set di ugelli intercambiabili</p> <p>Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.</p>	 <p>Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox</p> <p>Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.</p>
--	--

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO


Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p>PAGINE PRODOTTO</p> <p>Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.</p> <div style="text-align: center;">  <p>NBZ50 Nebulizzatore pneumatico professionale Scansiona per informazioni tecniche</p> </div>	<p>PRODUTTORE</p> <p>Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc</p> <ul style="list-style-type: none"> Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia +39 0522 606311 lanzoni@lanzonline.com www.lanzonline.com P. IVA: IT00713670354
---	--