

Nebulizzatore pneumatico in acciaio inox

Nebulizzatore pneumatico 24 L per pulizia professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



NBZX25 / NBZ25X

Nebulizzatore pneumatico 24 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Nebulizzatore pneumatico professionale per applicazione uniforme del detergente. Riempire circa tre quarti del serbatoio e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

24 L CAPACITÀ SERBATOIO	8 bar PRESSIONE MAX	10 m LUNGHEZZA TUBO
AISI 304 / 316L ACCIAIO INOX	11,3 kg PESO NETTO	PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

<p>Nebulizzazione professionale Progettato per nebulizzazione uniforme in applicazioni professionali di pulizia.</p>	
<p>Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa e tubo 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree operative. Non necessita di collegamento continuo con la rete dell'aria compressa.</p>	<p>Costruzione in acciaio inox Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 con indicatore automatico di livello per uso professionale duraturo..</p>
<p>Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.</p>	<p>Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.</p>

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZX25	NBZ25X
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 litri	24 litri
Capacità massima liquido	19 litri	19 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	11,3 kg	11,3 kg
Peso lordo	12,3 kg	12,3 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo NBZX25 / NBZ25X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 <p>Set di ugelli intercambiabili Ugelli intercambiabili disponibili in diversi diametri per differenti angoli di nebulizzazione e portate.</p>	 <p>Ugelli in plastica, ottone e acciaio inox Disponibili in plastica, ottone e acciaio inox in funzione dell'applicazione e della compatibilità chimica.</p>	 <p>Ruote in nylon per uso alimentare Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.</p>
---	---	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO



Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del detergente con i componenti del nebulizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p>PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="124 1720 434 1953">  <p>NBZX25 AISI 304</p> <p>Scansiona per informazioni tecniche</p> </div> <div data-bbox="434 1720 743 1953">  <p>NBZ25X AISI 316L</p> <p>Scansiona per informazioni tecniche</p> </div> </div>	<p>PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc</p> <ul style="list-style-type: none"> Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia +39 0522 606311 lanzoni@lanzonline.com www.lanzonline.com P. IVA: IT00713670354
--	---