

Atomizzatore pneumatico professionale

Atomizzatore pneumatico 24 L per sanificazione professionale e applicazioni industriali.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Avicolo • Zootecnia • Ambienti civili



NBZX25F

Atomizzatore pneumatico 24 litri in acciaio INOX - PED 2014/68/UE

Atomizzatore pneumatico per trasformare il liquido sanificante in una nebbia fine e uniforme da 15-20 µm.

Nota d'uso: Verificare sempre la compatibilità del sanificante con i componenti dell'atomizzatore prima dell'uso.

 24 L CAPACITÀ SERBATOIO	 8 bar PRESSIONE MAX	 15-20 µm NEBBIA FINE
 AISI 304 ACCIAIO INOX	 11 kg PESO NETTO	 PED 2014/68/EU

VANTAGGI PRINCIPALI

Atomizzazione fine Nebbia fine da 15-20 µm per una distribuzione uniforme del prodotto sanificante.	
Funzionamento pneumatico Funzionamento ad aria compressa con pressione consigliata da 1 a 6 bar e massima di 8 bar.	Serbatoio resistente Serbatoio da 24 L in acciaio inox AISI 316L con indicatore di livello.
Dotazione pronta all'uso Con 2 ugelli atomizzatori orientabili, regolatore aria e valvole di regolazione e scarico.	Made in Italy e conformità PED Made in Italy conforme PED 2014/68/UE sotto sorveglianza TÜV Austria Italia.

DATI TECNICI

Caratteristica	NBZX25F
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio INOX AISI 304
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Pressione consigliata	1-6 bar
Pressione max	8 bar
Consumo indicativo aria	160 L/min a 3 bar
Consumo sanificante	4,84 L/h a 3 bar
Dimensione nebbia fine	15-20 µm
Dimensioni prodotto	29 x 36 x H 99 cm
Peso netto	11 kg
Peso lordo	12 kg
Dimensioni imballo	29 x 36 x H 100 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Serbatoio con indicatore di livello
- 2 ugelli atomizzatori orientabili
- Valvola di regolazione del sanificante
- Valvola per svuotamento / lavaggio

- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolatore di pressione dell'aria

CARATTERISTICHE DI ATOMIZZAZIONE

NBZX25F genera una nebbia fine e controllata mediante due ugelli atomizzatori orientabili.

Due ugelli orientabili

Consentono di indirizzare la nebbia fine in modo uniforme nelle aree da trattare.

Regolazione controllata

La valvola del sanificante e il regolatore dell'aria permettono di controllare l'atomizzazione.

Richiede una linea di aria compressa o un compressore portatile.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio senza superare 19 L di liquido. Collegare alla linea di aria compressa, regolare la pressione tra 1 e 6 bar e non superare 8 bar. Verificare sempre la compatibilità del sanificante con i componenti dell'atomizzatore prima dell'uso.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.



NBZX25F

Atomizzatore pneumatico

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonline.com

www.lanzonline.com

P. IVA: IT00713670354