

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 10 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG10

Schiumogeno verniciato da 10 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

10 L CAPACITÀ SERBATOIO	8 bar PRESSIONE MAX	10 m LUNGHEZZA TUBO
Acciaio al carbonio verniciato	10,5 kg PESO NETTO	PED 2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.	
Progettato per applicazioni professionali di schiuma Funzionamento pneumatico e tubo da 10 m per lavorare su veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.	Costruzione in acciaio al carbonio verniciato Acciaio al carbonio verniciato per un utilizzo professionale duraturo.
Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-1 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG10
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	10 litri
Capacità massima liquido	9 litri
Lunghezza lancia	600 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	10,5 kg
Peso lordo	11,5 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-1 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCG10 può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 <p>Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.</p>	 <p>Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.</p>
--	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p>PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.</p> <div style="text-align: center;">  <p>SCG10 Acciaio al carbonio verniciato per un utilizzo professionale duraturo. Scansiona per informazioni tecniche</p> </div>	<p>PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc</p> <p>Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia</p> <p>+39 0522 606311</p> <p>lanzoni@lanzonline.com</p> <p>P. IVA: IT00713670354</p>
--	--