

# Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 24 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

**Applicazioni tipiche** Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



## SCG25

**Schiumogeno 24 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE**

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

**Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.**

 <b>24 L</b> CAPACITÀ SERBATOIO	 <b>8 bar</b> PRESSIONE MAX	 <b>10 m</b> LUNGHEZZA TUBO
 <b>Acciaio al carbonio verniciato</b>	 <b>13 kg</b> PESO NETTO	 <b>PED</b> 2014/68/UE

## VANTAGGI PRINCIPALI

<b>Schiuma e nebulizzazione in una sola unità</b> Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.	
<b>Per applicazioni schiuma professionali</b> Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.	<b>Costruzione in acciaio verniciato</b> Acciaio al carbonio verniciato per uso professionale duraturo.
<b>Dotazione pronta all'uso</b> Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.	<b>Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.</b>

## DATI TECNICI

Caratteristica	SCG25
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 L
Capacità massima liquido	19 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	13 kg
Peso lordo	14 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm

## DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

## Accessori opzionali

Lo SCG25 può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 <p><b>Testina Super Foam</b> Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.</p>	 <p><b>Regolatore di pressione RGN</b> Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.</p>
--	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

## FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

### SICUREZZA

**Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.**

## CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p><b>PAGINE PRODOTTO</b> Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>SCG25</b> Acciaio al carbonio verniciato Scansiona per informazioni tecniche</p> </div>	<p><b>PRODUTTORE</b> <b>Lanzoni Techclean di Lanzoni A. &amp; C. snc</b></p> <p>Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia</p> <p>+39 0522 606311</p> <p>lanzoni@lanzonline.com</p> <p>P. IVA: IT00713670354</p>
--	--