

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 50 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG50

Schiumogeno 50 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

<p>50 L CAPACITÀ SERBATOIO</p>	<p>8 bar PRESSIONE MAX</p>	<p>10 m LUNGHEZZA TUBO</p>
<p>Acciaio al carbonio verniciato</p>	<p>22 kg PESO NETTO</p>	<p>PED 2014/68/UE</p>

VANTAGGI PRINCIPALI

<p>Schiuma e nebulizzazione in una sola unità Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.</p>	
<p>Per applicazioni schiuma professionali Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.</p>	<p>Costruzione in acciaio verniciato Acciaio al carbonio verniciato per uso professionale duraturo.</p>
<p>Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.</p>	<p>Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.</p>

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG50
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 L
Capacità massima liquido	38 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	22 kg
Peso lordo	23,6 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCG50 può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 <p>Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.</p>	 <p>Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.</p>
--	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p>PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.</p> <div data-bbox="279 1747 590 1982" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>SCG50 Acciaio al carbonio verniciato Scansiona per informazioni tecniche</p> </div>	<p>PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc</p> <p>Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia</p> <p>+39 0522 606311</p> <p>lanzoni@lanzonline.com</p> <p>P. IVA: IT00713670354</p>
--	--