

Schiumogeno pneumatico in acciaio al carbonio verniciato

Schiumogeno 50 L per pulizia professionale, detailing e lavaggi industriali.

Applicazioni tipiche Pulizia Industriale • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCG50EPI

Schiumogeno 50 litri in acciaio al carbonio verniciato - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico per applicazioni di pulizia professionale. Riempire a circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar.

Nota d'uso: richiesto collegamento continuo alla rete aria compressa.



50 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



Acciaio verniciato

PLASTIFICATO INTERNO



22 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico: basta sostituire la testina schiuma con l'ugello fornito.

Per applicazioni schiuma professionali

Funzionamento pneumatico e tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Plastificazione interna

Isola il detergente dall'acciaio, aiuta a prevenire contaminazioni da ruggine e prolunga la durata del serbatoio.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Produzione italiana e conformità PED

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCG50EPI
Codice HS	8424.30.10
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato con plastificazione interna
Funzionamento	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 L
Capacità massima liquido	38 L
Lunghezza lancia	750 mm
Lunghezza tubo	10 m
Pressione max	8 bar
Peso netto	22 kg
Peso lordo	23,6 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

SCG50EPI può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 <p>TSCG2 Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.</p>	 <p>Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione in base all'applicazione.</p>
--	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO







Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p>PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche del modello.</p> <div style="text-align: center;">  <p>SCG50EPI Plastificazione interna Scansiona per informazioni tecniche</p> </div>	<p>PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc</p> <p> Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia</p> <p> +39 0522 606311</p> <p> lanzoni@lanzonline.com</p> <p> www.lanzonline.com</p> <p> P. IVA: IT00713670354</p>
--	--