

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox

Schiumogeno 24 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCGX25 / SCG25X

Schiumogeno in acciaio inox da 24 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.



24 L

CAPACITÀ SERBATOIO



8 bar

PRESSIONE MAX



10 m

LUNGHEZZA TUBO



AISI 304 / 316L

ACCIAIO INOX



13 kg

PESO NETTO



PED

2014/68/UE

VANTAGGI PRINCIPALI

Schiuma e nebulizzazione in una sola unità

Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.

Per applicazioni schiuma professionali

Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.

Costruzione in acciaio inox

Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L per uso professionale duraturo.

Dotazione pronta all'uso

Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

DATI TECNICI

Caratteristica	SCGX25	SCG25X
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	24 litri	24 litri
Capacità massima liquido	19 litri	19 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	13 kg	13 kg
Peso lordo	14 kg	14 kg
Dimensioni imballo	29 × 36 × H81 cm	29 × 36 × H81 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCGX25 / SCG25X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 <p>Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.</p>	 <p>Ruote in nylon per uso alimentare Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.</p>	 <p>Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.</p>
--	---	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO



Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p>PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="124 1731 435 1951">  <p>SCGX25 AISI 304</p> <p>Scansiona per informazioni tecniche</p> </div> <div data-bbox="435 1731 746 1951">  <p>SCG25X AISI 316L</p> <p>Scansiona per informazioni tecniche</p> </div> </div>	<p>PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc</p> <ul style="list-style-type: none"> Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia +39 0522 606311 lanzoni@lanzonline.com www.lanzonline.com P. IVA: IT00713670354
--	---