

Schiumogeni elettrici in acciaio inox

Schiumogeni elettrici 24 L e 50 L con compressore silenziato integrato.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCGX25HY / SCGX50HY

Schiumogeni elettrici AISI 304 con compressore integrato

Grazie al compressore silenziato integrato, lo schiumogeno funziona semplicemente collegandolo alla rete elettrica da 220 V. È la soluzione ideale per ristoranti, cucine professionali, laboratori alimentari e per tutti gli ambienti dove non è disponibile una rete di aria compressa.

24 / 50 L CAPACITÀ SERBATOIO	220 V – 50 Hz – 1 ph ALIMENTAZIONE	10 m LUNGHEZZA TUBO
AISI 304 ACCIAIO INOX	45 / 50 kg PESO NETTO	CE PED / MD / EMC

VANTAGGI PRINCIPALI

<p>Silenzioso. Nessuna rete aria compressa richiesta. Schiumogeno elettrico con compressore integrato per applicazione detergenti.</p>	
<p>Ideale per ristoranti, cucine industriali, laboratori alimentari, macellerie, caseifici e in tutti gli ambienti privi di rete aria compressa.</p>	<p>Costruzione in acciaio inox Realizzato in acciaio inox AISI 304 per un utilizzo professionale duraturo.</p>
<p>Dotazione pronta all'uso Con lancia inox 750 mm, tubo 10 m, testina schiuma e cavo elettrico 10 m.</p>	<p>Serbatoio in pressione: PED 2014/68/UE. Macchina: Direttiva Macchine 2006/42/CE. Compatibilità Elettromagnetica (EMC): 2014/30/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.</p>

DATI TECNICI

Caratteristica	SCGX25HY	SCGX50HY
Codice HS	8424.30.90	8424.30.90
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Funzionamento	Elettrico	Elettrico
Alimentazione / protezione	220 V - 50 Hz - 1 ph / IP54	220 V - 50 Hz - 1 ph / IP54
Capacità serbatoio	24 litri	50 litri
Capacità massima liquido	20 litri	45 litri
Lunghezza lancia	750 mm inox	750 mm inox
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Rumorosità	59 dB(A)	59 dB(A)
Peso netto	45 kg	50 kg
Peso lordo	48 kg	55 kg
Dimensioni imballo	44 x 74 x H89 cm	44 x 74 x H106 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia inox 750 mm
- Testina schiuma
- Cavo elettrico 10 m

- Compressore silenziato integrato
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Carrello inox con copertura protettiva compressore

Accessori opzionali



FUNZIONAMENTO

Collegare l'unità alla rete 220 V: il compressore silenziato integrato genera l'aria necessaria senza rete aria compressa.

SICUREZZA

Liquidi consentiti: detersivi. Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Serbatoio in pressione: PED 2014/68/UE. Macchina: Direttiva Macchine 2006/42/CE. Compatibilità Elettromagnetica (EMC): 2014/30/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

PAGINE PRODOTTO

Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.



SCGX25HY
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche



SCGX50HY
AISI 304

Scansiona per informazioni tecniche

PRODUTTORE

Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc

Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia

+39 0522 606311

lanzoni@lanzonionline.com

www.lanzonionline.com

P. IVA: IT00713670354