

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox

Schiumogeno 50 L per pulizia professionale e lavaggio industriale.

Applicazioni tipiche Alimentare • Industria • Sanificazione • Lavaggio Veicoli • Officine • Agricoltura • Macchine Movimento Terra • Gestione Flotte



SCGX50 / SCG50X

Schiumogeno in acciaio inox da 50 litri - PED 2014/68/UE

Schiumogeno pneumatico in acciaio inox per applicazioni professionali di pulizia fino a 8 bar.

Richiede collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

 <p>50 L CAPACITÀ SERBATOIO</p>	 <p>8 bar PRESSIONE MAX</p>	 <p>10 m LUNGHEZZA TUBO</p>
 <p>AISI 304 / 316L ACCIAIO INOX</p>	 <p>18,5 kg PESO NETTO</p>	 <p>PED 2014/68/UE</p>

VANTAGGI PRINCIPALI

<p>Schiuma e nebulizzazione in una sola unità Schiumogeno e nebulizzatore pneumatico con ugello di nebulizzazione fornito.</p>	
<p>Per applicazioni schiuma professionali Tubo 10 m per veicoli, attrezzature e aree di lavaggio.</p>	<p>Costruzione in acciaio inox Disponibile in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L per uso professionale duraturo.</p>
<p>Dotazione pronta all'uso Con lancia LC-2 in acciaio inox, ugello di nebulizzazione, protezione ugello e testina schiuma.</p>	<p>Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.</p>

DATI TECNICI

Caratteristica	SCGX50	SCG50X
Codice HS	8424.30.10	8424.30.10
Materiale	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316L
Funzionamento	Pneumatico	Pneumatico
Capacità serbatoio	50 litri	50 litri
Capacità massima liquido	38 litri	38 litri
Lunghezza lancia	750 mm	750 mm
Lunghezza tubo	10 m	10 m
Pressione max	8 bar	8 bar
Peso netto	18,5 kg	18,5 kg
Peso lordo	20,1 kg	20,1 kg
Dimensioni imballo	40 × 42 × H107 cm	40 × 42 × H107 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Tubo 10 m
- Lancia LC-2 in acciaio inox
- Ugello di nebulizzazione
- Protezione ugello

- Testina schiuma
- Serbatoio con indicatore automatico di livello
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

Accessori opzionali

Lo SCGX50 / SCG50X può essere configurato con accessori opzionali per diverse applicazioni di pulizia.

 <p>Testina Super Foam Produce una schiuma più densa e stabile per applicazioni impegnative.</p>	 <p>Ruote in nylon per uso alimentare Adatte all'industria alimentare e agli ambienti igienici.</p>	 <p>Regolatore di pressione RGN Consente la regolazione precisa della pressione di lavoro in base all'applicazione.</p>
--	---	---

Altri accessori e ricambi disponibili su richiesta.

FUNZIONAMENTO



Riempire il serbatoio con liquido per circa tre quarti della capacità e caricare con aria compressa fino a 8 bar. È necessario il collegamento continuo alla rete dell'aria compressa.

SICUREZZA

Non usare solventi, liquidi esplosivi o corrosivi. Usare solo liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

CONFORMITÀ E ORIGINE

Conforme PED 2014/68/UE. Produzione italiana sotto sorveglianza TÜV Austria Italia secondo requisiti Accredia.

<p>PAGINE PRODOTTO Accesso rapido alle informazioni tecniche dei singoli modelli.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="124 1727 432 1960">  <p>SCGX50 AISI 304</p> <p>Scansiona per informazioni tecniche</p> </div> <div data-bbox="432 1727 746 1960">  <p>SCG50X AISI 316L</p> <p>Scansiona per informazioni tecniche</p> </div> </div>	<p>PRODUTTORE Lanzoni Techclean di Lanzoni A. & C. snc</p> <ul style="list-style-type: none"> Via al Palazzo 10, 42030 Vezzano sul Crostolo (RE), Italia +39 0522 606311 lanzoni@lanzonline.com www.lanzonline.com P. IVA: IT00713670354
--	---